

Leistungserklärung Kies 2/8 GK für Mörtel gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauprodukteverordnung		 Bettels Rohstoffe GmbH & Co. KG
Bettels Rohstoffe GmbH & Co. KG Linnenkamp 40 31137 Hildesheim	Leistungserklärung Nr.:	2026-08-E
	Werk:	Kieswerk Elze
	Datum:	14.09.2026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Kies 2/8 GK für Mörtel
2. Typen oder Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Nicht relevant
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Gesteinskörnung für Mörtel
4. Eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Bettels Rohstoffe GmbH & Co. KG Linnenkamp 40 31137 Hildesheim
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	Nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	System 2+
7. Im Falle einer Leistungserklärung die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die bupZert GmbH hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ durchgeführt und ein Zertifikat über die Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle mit der Nummer 2516-CPR-1003-133-13139 ausgestellt.
8. Im Falle der Leistungserklärung die ein Bauprodukt betrifft für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht relevant

9. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Korngröße (Korngruppe)	2/8	DIN EN 13139
Kornform	npd	DIN EN 13139
Rohdichte [Mg/m ³]	2,56	DIN EN 13139
Gehalt an Feinanteilen	Kategorie 1	DIN EN 13139
Muschelgehalt	npd	DIN EN 13139
Widerstand gegen Zertrümmerung	npd	DIN EN 13139
Widerstand gegen polieren	npd	DIN EN 13139
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	npd	DIN EN 13139
Widerstand gegen Spike-Reifen	npd	DIN EN 13139
Widerstand gegen Verschleiß	npd	DIN EN 13139
Gehalt an wasserlöslichem Chlorid	<0,04 M.-%	DIN EN 13139
Gehalt an säurelöslichem Sulfat	AS _{0,2}	DIN EN 13139
Gesamtschwefelgehalt	<1	DIN EN 13139
Vorhandensein von Huminsäure	bestanden	DIN EN 13139
Gehalt an organischen Verunreinigungen	<0,1	DIN EN 13139
Alkali-Richtlinie	E I	DIN EN 13139
Wasseraufnahme	3,5 M.-%	DIN EN 13139
Raumbeständigkeit	npd	DIN EN 13139
Karbongehalt	npd	DIN EN 13139
Magnesiumsulfat-Beständigkeit	npd	DIN EN 13139
Freisetzung von Radioaktivität	npd	DIN EN 13139
Freisetzung von Schwermetallen	npd	DIN EN 13139
Freisetzung von PAK	npd	DIN EN 13139
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	npd	DIN EN 13139
npd = no performance determined		
<div> <div> 10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 </div> <div> Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:  <div> Bettels Rohstoffe GmbH & Co. KG Linnenkamp 40 31137 Hildesheim </div> </div> </div>		